

MULTITAPS F-TECHNIK 1000 MHz FÜR BK

- || Für Innenmontage
- || Anschlüsse: F-Buchsen
- || Frequenzbereich 5 - 1000 MHz
- || Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- || Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- || Brummentkoppelt durch Sperrkondensatoren



KLASSE
A
CLASS

Type		MTF 0486	MTF 0686	MTF 0886	MTF 1286	MTF 1686
Artikel-Nr.		1016 1331	1016 1332	1016 1333	1016 1329	1016 1330
Abzweige		4	6	8	12	16
Frequenzbereich	MHz	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000
Abzweigdämpfung	dB	13,0 13,5 14,5 15,5	13,0 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5	13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0	13,0 13,5 15,0 15,5 16,0 16,5 18,0 19,0 19,5 20,0 21,5 22,0	13,0 13,5 15,0 15,5 16,0 16,5 18,0 19,0 19,5 20,0 21,5 22,5 23,5 24,0 25,0 25,5
Toleranz Abzweigdämpfung						
5-470 MHz	dB	± 1,0	± 1,0	± 1,0	± 1,5	± 1,5
470-862 MHz	dB	± 1,0	± 1,0	± 1,0	± 1,5	± 1,5
Richtdämpfung	dB0	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Entkopplung	dB	> 36	> 36	> 36	> 36	> 36
Rückflussdämpfung	dB	> 16	> 16	> 16	> 16	> 16
Abmessungen B x H x T	mm	96 x 55 x 44	96 x 55 x 44	120 x 55 x 44	241 x 79 x 44	241 x 79 x 44
Gewicht	kg	0,18	0,19	0,20	0,55	0,57